

StarTech.com 2-Port USB-C MST Hub, USB Type-C to 2x DisplayPort Multi-Monitor Adapter for Laptop, Dual-DP up to 4K 60Hz w/ DP 1.4 Alt Mode & DSC, HDR, 1ft (30cm)

Cable - USB Bus-Powered - Multi-Stream Transport Hub (MST14CD122DP) - Video-/Audio-Splitter - 2 x DisplayPort - Desktop



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	MST14CD122DP
EAN/UPC	0065030884372

Beschreibung

Dieser USB-C to DisplayPort MST Hub ermöglicht den Anschluss an zwei DisplayPort Bildschirme über ein DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) fähiges USB-C Host Gerät.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2-Port USB-C MST Hub, USB Type-C to 2x DisplayPort Multi-Monitor Adapter for Laptop, Dual-DP up to 4K 60Hz w/ DP 1.4 Alt Mode & DSC, HDR, 1ft (30cm) Cable, USB Bus-Powered - Multi-Stream Transport Hub (MST14CD122DP) - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Untertyp	DisplayPort
Ports	2 x DisplayPort
Leistungsmerkmale	MST support, DisplayPort Alternate Mode, DSC, Kunststoffgehäuse, Stromversorgung über USB, HDR-Support, Support für zwei Displays, 2.1 Channel Audio Support
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.2 cm x 17 cm x 3 cm
Gewicht	108.8 g
Farbe	Space-grau
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	DisplayPort
Ports	2 x DisplayPort

Max Auflösung	4K @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	MST support, DisplayPort Alternate Mode, DSC, Kunststoffgehäuse, Stromversorgung über USB, HDR-Support, Support für zwei Displays, 2.1 Channel Audio Support
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x DisplayPort
	Verschiedenes
Farbe	Space-grau
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 30 cm
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.2, RoHS, WEEE, RCM, HDCP 2.2, DSC, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, Plug and Play
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11
	Maße und Gewicht
Breite	14.2 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	108.8 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Technischer Support - Unterstützung - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.