

# Ubiquiti Türgong - PoE - kabelgebunden - 10/100

Ethernet

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UACC-CHIME-POE
EAN/UPC	0810084693377



## Beschreibung

Die Ubiquiti UACC-CHIME-POE ist eine vielseitige Türklingel, die für die nahtlose Integration in moderne Smart-Home-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Produkt besteht aus haltbarem Polycarbonat und einer Aluminiumlegierung und ist in einem robusten Design untergebracht, das eine Unterputz-Montage ermöglicht, um ein sauberes Aussehen zu gewährleisten und die Bewohner effektiv zu alarmieren, wenn jemand an der Tür ist. Mit einem maximalen Schallpegel von 80 dB wird sichergestellt, dass die Benachrichtigungen in der gesamten Wohnung deutlich zu hören sind. Das Gerät verfügt über eine LED-Anzeige und einen Reset-Knopf zur einfachen Bedienung, was die Fehlersuche erleichtert.

Die Stromversorgung des UACC-CHIME-POE ist dank Power over Ethernet (PoE) einfach und erfordert nur ein einziges Kabel für die Daten- und Stromverbindung. Mit einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 % bis 90 % bietet er zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die Kompatibilität mit der UniFi Protect App erweitert die Funktionalität und bietet ein komplettes Smart Doorbell-Erlebnis, das Komfort und Sicherheit in die Haushalte bringt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti - Türgong - PoE
Produkttyp	Türgong
Platzierung / Befestigung	Wandmontage
Integrierte Komponenten	Lautsprecher, Summer
Stromquelle	PoE
Konnektivität	Kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Sirenen-Schallpegel	80 dB
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android, iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 5.4 cm x 6.2 cm
Entwickelt für	P/N: UA-G2-PRO, UA-G2-SK-PRO, UA-INTERCOM, UVC-G4 DOORBELL PRO POE KIT, UVC-G4-DOORBELL

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Türgong
Integrierte Komponenten	Lautsprecher, Summer
Stromquelle	PoE

Platzierung / Befestigung	Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Sirenen-Schallpegel	80 dB
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android, iOS
Schnittstellendetails	LAN/Power
Merkmale	LED-Anzeiger, Rücksteltaste, in Wand montierbar, PoE, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung)
	<b>Internet der Dinge (IoT)</b>
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	UniFi Protect app
	<b>Verschiedenes</b>
Produktmaterial	Polycarbonat, Aluminiumlegierung
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, IC, UKCA, EAC, WEEE
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	6.2 cm
Tiefe	5.4 cm
Höhe	6.2 cm
Gewicht	158 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	<b>Informationen zur Kompatibilität</b>
Entwickelt für	P/N: UA-G2-PRO, UA-G2-SK-PRO, UA-INTERCOM, UVC-G4 DOORBELL PRO POE KIT, UVC-G4-DOORBELL

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.