

# Origin Storage Datalogic Gryphon I GD4520 - Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Scanner        |
| Hersteller          | Origin Storage |
| Hersteller Art. Nr. | GD4520-BKK1B   |
| EAN/UPC             | 0993274109251  |



## Beschreibung

Die Gryphon 4500 Serie ist die Premiumreihe im Datalogic Segment der Universal-Scanner. Das ergonomische Design garantiert höchste Anwenderfreundlichkeit. Ein innovativer Mexapixel-Sensor mit weißer Beleuchtung sorgt außerdem für eine starke Leseleistung.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Datalogic Gryphon I GD4520 - Kit - Barcode-Scanner |
| Typ                                 | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert      |
| Farbe                               | Schwarz                                            |
| Scan-Elementtyp                     | 2D-Imager                                          |
| Sensorauflösung                     | 1280 x 800                                         |
| Anschluss technik                   | Kabelgebunden                                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.8 cm x 10.9 cm x 16.6 cm                         |
| Gewicht                             | 161 g                                              |

## Ausführliche Details

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein                   |                                                                                                                                                    |
| Typ                         | Barcode-Scanner - Handgerät                                                                                                                        |
| Farbe                       | Schwarz                                                                                                                                            |
| Barcode                     |                                                                                                                                                    |
| Schnittstellen Typ          | USB                                                                                                                                                |
| Scan-Elementtyp             | 2D-Imager                                                                                                                                          |
| Sensorauflösung             | 1280 x 800                                                                                                                                         |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm                                                                                                                                             |
| Skew (Grad)                 | 65                                                                                                                                                 |
| Pitch (Grad)                | 65                                                                                                                                                 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 15%                                                                                                                                                |
| Entschlüsselungsfunktion    | MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC A Composite, UPC E Composite |
| TTL Decoding                          | Decodiert                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschlussstechnik                     | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                |
| Benachrichtigung bei Erfolg           | Signalton, LED-Anzeige                                                                                                                                                                                                                       |
| Funktionen                            | Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-Technologie, Digimarc Barcode Technology, Direct Part Mark (DPM)                                                                                                                              |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Schnittstellen                        | 1 x USB                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Zubehör im Lieferumfang               | Permanent Base                                                                                                                                                                                                                               |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel                                                                                                                                                                                                                                |
| Kennzeichnung                         | RoHS, IP52                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Breite                                | 6.8 cm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiefe                                 | 10.9 cm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                                  | 16.6 cm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht                               | 161 g                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                               |
| Drop Specification                    | 1,8 m über Betonboden                                                                                                                                                                                                                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.