

Be Quiet! Pure Base 501 LX White, Midi Tower, PC, Weiß, ATX, micro ATX, Mini-ATX, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas, Stahl, Multi



Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BGW79
EAN/UPC	4260052192863

Beschreibung

be quiet! Pure Base 501 LX White. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX, PS2. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 120 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 231 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 463 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Produktfarbe	Weiß
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren	ATX, PS2
Installierte Lüfter (Vorderseite)	3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 140 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 "
Breite	231 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	463 mm

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Material	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Glass, Steel

Produktfarbe	Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe	0
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	5
Anzahl der Erweiterungsslots	7
Seitenfenster	Ja
Beleuchtung	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi
Beleuchtungsort	Taschenlüfter
Anti-Staubfilter	Ja
Max CPU Kühler-Höhe	17,8 cm
Max Grafikkarten-Länge	36,8 cm
Maximum PSU Länge	20 cm
Stromversorgung	
Netzteil enthalten	Nein
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren	ATX, PS2
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	0
Audioanschlüsse	Ja
Audioausgang	Ja
Speichermedium	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 "
Kühlung	
Installierte Lüfter (Vorderseite)	3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)	3

Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)	1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)	2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)	120,140 mm
Maximaler Luftstrom	51,5 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	21,9 dB
Ventilatornennspannung	5 - 13,2 V
Nennstrom Lüfter	0,06 A
Stromverbrauch Lüfter	3,8 W
Lüfter 2 maximaler Luftstrom	56 cfm
Maximum Luftdruck	1,34 mmH ₂ O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck	0,9 mmH ₂ O
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit	Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne	120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten	120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben	120,240 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	231 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	463 mm
Gewicht	7,9 kg
Technische Details	
Nachhaltigkeitszertifikate	Triman
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS, UKCA, WEEE
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	292 mm
Verpackungstiefe	518 mm

Verpackungshöhe 503 mm

Paketgewicht 9,1 kg

Sonstige Funktionen

Volumen (l) 24,4 l

Ventilator-Anschluss 4-polig