

DIGITUS Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-80202-1
EAN/UPC	4016032492900



Beschreibung

DIGITUS - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Durchsatzrate pro Port: 148.800 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.2 cm x 6.9 cm x 2.5 cm
Gewicht	180 g
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Durchsatzrate pro Port: 148.800 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge

Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	4 GummifüÙe
Produktzertifizierungen	Plug and Play
	MaÙe und Gewicht
Breite	9.2 cm
Tiefe	6.9 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	180 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	14 cm
Transporttiefe	7 cm
Transporthöhe	18.9 cm
Transportgewicht	430 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.