

APC Replacement Battery Cartridge #12

- USV-Akku

2 x Batterie - Bleisäure - Schwarz - für P/N: DL5000RMT5U - SU3000R3IX160 - SU5000R5TBX114 - SU5000R5TBXFMR - SU5000R5XLT-TF3

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC12
EAN/UPC	0731304003342



Beschreibung

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #12 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	10 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	2
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.4 cm x 15.2 cm x 9.7 cm
Entwickelt für	P/N: DL5000RMT5U, IAX1SU3KP1, PSXBRSU5KT, SU2200R3X147, SU2200RMUS, SU3000R3BX135, SU3000R3IX160, SU3000R3X145, SU3000RMUS, SU5000R5TBX114, SU5000R5TBX120, SU5000R5TBX135, SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SU5000R5XLT-TF3, SU5000R5XLTXFMR, SU5000RMT5UXFMR, SU5000RMXLI5U, SU5000RMXLT5U, SU5000TX168

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehäusotyp	Intern
Farbe	Schwarz
	Batterie
Menge	2

Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leakagefrei
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-15 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	25.4 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	9.7 cm
Gewicht	10 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.4 cm
Transporttiefe	57.2 cm
Transporthöhe	22.9 cm
Transportgewicht	22.86 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: DL5000RMT5U, IAX1SU3KP1, PSXBRSU5KT, SU1400RMXLNET, SU2200R3BX120, SU2200R3IBX120, SU2200R3X106, SU2200R3X147, SU2200R3X152, SU2200R3X167, SU2200RM3U, SU2200RMI3U, SU2200RMUS, SU3000R3BX120, SU3000R3BX135, SU3000R3IBX120, SU3000R3IX160, SU3000R3X145, SU3000RM3U, SU3000RMI3U, SU3000RMT3U, SU3000RMTX136, SU3000RMUS, SU5000I, SU5000R5IBX120, SU5000R5TBX114, SU5000R5TBX120, SU5000R5TBX135, SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SU5000R5XLT-TF3, SU5000R5XLTXFMR, SU5000RMI5U, SU5000RMT5U, SU5000RMT5UXFMR, SU5000RMXLI5U, SU5000RMXLT5U, SU5000T, SU5000TX168, SU5000TXFMR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.