

Socket Mobile SocketScan S720 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager

decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3978-3035
EAN/UPC	0758497121677



Beschreibung

Der SocketScan S720 ist ein Bluetooth-Scanner, mit dem Sie 1D- und 2D-Barcodes auf Papier und auf dem Bildschirm lesen können. Er ist leicht, ergonomisch und wird mit langlebigen Batterien betrieben. Der S720 ist ideal für den täglichen Gebrauch und vielseitig einsetzbar. Er liest alle gängigen 2D-Barcodes wie PDF417, QR- und Datamatrix-Codes. Er ist extrem einfach und intuitiv zu bedienen und informiert Sie per Benachrichtigung über den Batteriestand, die Bluetooth-Verbindung und den Lesestatus.

Der S720 ist kabellos, erhöht Ihre Mobilität und Produktivität und reduziert das Risiko menschlicher Fehler. 2D-Barcodes bieten ein höheres Maß an Vielseitigkeit, Funktionalität und Effizienz als lineare 1D-Barcodes. Mit der Wahl eines 2D-Barcodescanners geben Sie Ihrem Unternehmen ein einfaches, effizientes und genaues Werkzeug an die Hand, mit dem Sie Ihre Bestände und Vermögenswerte verfolgen und alle Arten von Produkten und digitalen Identitäten oder andere Dokumente, die in einer elektronischen Brieftasche enthalten sind, scannen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SocketScan S720 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Gelb
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 960
Anschluss technik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	2 x AA-Typ - NiMH
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	117 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Gelb

	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 960
Max. Gebrauchsdistanz	38 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 128, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Code 16K, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, UPC-E1, UK-Plessey, Micro QR-Code, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Chinese 2 of 5, Han Xin
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), Präsentationsmodus-Scannen, rote LED-Zielvorrichtung
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Enthaltene Kabel	Ladekabel
Kennzeichnung	C-Tick, ISO 9001, EN55022, EN55024, CISPR 22, RSS-210, FCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, TELEC, EN 50581, IEC/EN 62471, FCC-ID, FCC Part 15 Class C, IC ID, UKCA, CAN/CSA-C22.2, ICES 003
	Stromversorgung
Batterie	2 x NiMH - AA-Typ
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	117 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Batterie - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification

1.22 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.