

Axis Q6075 50 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - Automatische Irisblende - LAN 10/100 - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - PoE Plus

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01749-002
EAN/UPC	7331021067202



Beschreibung

Diese robuste Hochleistungs-PTZ-Kamera zeichnet sich durch überlegene Lichtempfindlichkeit für klare, scharfe Übersichtsbilder und ausgezeichnete Detailschärfe unter schwierigen Lichtverhältnissen aus. Sie ist ideal für das Überwachen kritischer, weiträumiger Außenbereiche wie städtische Zonen, Industriekomplexe und kritische Infrastruktur geeignet. Diese Generation des Axis Chip weist erweiterte Sicherheitsmerkmale wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren auf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q6075 50 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 24.8 cm x 24.3 cm
Gewicht	2.85 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	40 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Brennweite	4.25 mm - 170 mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.6-4.95 - Automatische Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	360

Kippbereich (Grad)	180
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Plus
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitales Standbild, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), AXIS Video Hosting System (AVHS), Infrarot-Sperrfilter, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 3D Privacy Mask Function, Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz, e-Flip, Defog, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, TPM 2.0-Modul, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Lightfinder 2.0-Technologie, autotracking 2
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 50 °C; 10 – 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	24.8 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	24.3 cm
Gewicht	2.85 kg
Lokalisierung	Europa
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Digital-Video-Format	MPEG-4, MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Digitales Zoom	12
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/11000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 50 Bilder pro Sek.
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitales Standbild, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), AXIS Video Hosting System (AVHS), Infrarot-Sperrfilter, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 3D Privacy Mask Function, Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz, e-Flip, Defog, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, TPM 2.0-Modul, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Lightfinder 2.0-Technologie, autotracking 2

	Bildsensor
Typ	CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	40 x
Brennweite	4.25 mm - 170 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-4.95 Automatische Irisblende
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	2 - 65.1
Vertikales Blickfeld (Grad)	1.18 - 39.1
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 450
	Kippen
Bereich (Grad)	180
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 450
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rauchfarbene Kuppelabdeckung, AXIS PoE+ Midspan (1 port), Einbauhalterung für Unter- und Festdeckenmontage
Kennzeichnung	CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, CB, EN 61000-6-1, FIPS 140-2 Level 2, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP52, FCC Part 15 B Class A, KCC Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, NEMA TS-2, AS/NZS CISPR 22, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, EN 55022 Class A, KN32, KN35, NEMA250 Type 4X, IEC 60721-4-3
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus
Stromversorgungsgerät	Power Injector - extern Wechselstrom 120/230 V 22.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.