

# Socket Mobile SocketScan S840 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager

decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3388-1846
EAN/UPC	0758497113634



## Beschreibung

Der Socket Mobile S840 ist ein 2D/1D Barcode-Scanner mit hoher Scangeschwindigkeit und Bluetooth-Drahtlostechnologie. Der kleine, dünne und ausgesprochen handliche Kamera-Scanner ist optimiert für Mobilgeräte und auf Einhandbedienung ausgelegt. Er scannt sowohl gedruckte Barcodes als auch auf Displays angezeigte und liest die gängigsten 2D/1D-Barcodes. Der S840 ist bestens geeignet für Verkaufsstellen im Einzelhandel, Inventarmanagement, Auftragserfassung, Außendienst oder andere mobile Business-Anwendungen. Zertifiziert von Apple für iOS-Geräte (iPad, iPhone, iTouch) und kompatibel mit Android-, und Windows -Smartphones und Tablets.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SocketScan S840 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 400
Anschlussstechnik	Kabellos
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.394 cm x 8.69 cm x 1.343 cm
Gewicht	48 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
	<b>Barcode</b>
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil

Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 400
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm
Max. Gebrauchsdistanz	49.5 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Bookland, UPC-A, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Australische Post, UPC-E0, ISSN, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, EAN-8, EAN-13, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, Composite AB, Composite C
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige
Funktionen	Antimikrobieller Schutz
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, Bluetooth Class 2, CISPR 22, RSS-210, FCC Part 15 C, CSA C22.2, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, TELEC, IP40, EN 50581, IEC/EN 62471
	<b>Stromversorgung</b>
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	<b>Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	5.394 cm
Tiefe	8.69 cm
Höhe	1.343 cm
Gewicht	48 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.