

Tiptel 2020 - ISDN-Telefon - dreiweg Anruffunktion

Anthrazit

Gruppe	Telefone
Hersteller	Tiptel
Hersteller Art. Nr.	1082810
EAN/UPC	4005579204213



Beschreibung

Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu sechs ISDN-Mehrfachrufnummern (MSN), ist das Komforttelefon tiptel 2020 optimal für den Einsatz in Small- und Home-Offices geeignet. Eine entsprechende Einstellung des Rufons signalisiert beispielsweise, ob es sich um einen privaten oder geschäftlichen Anrufer handelt. Genauso lässt sich eine Anrufweiterschaltung für bestimmte Anrufergruppen aktivieren. Optimal ergänzt wird dieses Prinzip "6 in 1" durch eine Wochentag- und Uhrzeitsteuerung zur automatischen Aktivierung/Deaktivierung der Anrufweiterschaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tiptel 2020 - ISDN-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	ISDN-Telefon
Digitale Technologie	ISDN
Freisprecheinrichtung	Ja
Anruferkennung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Gehäusefarbe	Anthrazit

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	ISDN-Telefon
Gehäusefarbe	Anthrazit
	Telefonmerkmale
Digitale Technologie	ISDN
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Menüvorgang	Ja

Funktionsknöpfe	FWD/DND-Taste, Halteknopf
Anz. programmierbare Tasten	14
Lautstärkeregelung	Ja
Klingeinstellung	Ja
Klingelzeichen	10
Zusätzliche Funktionen	Eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale	On-Hook-Dialing
ISDN-Features	
Ruf- und Wählfunktionen	SUB (Subadressierung), TP (Terminal Portability, Umstecken am Bus), CD (Call Deflection, Anrufweitschaltung), CLIR (Calling Line Identification Restriction, Rufnummernunterdrückung), COLR (Connected Line Identification Restriction, Rufnummernunterdrückung), CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber, Rückruf bei Besetzt), ECT (Explicit Call Transfer, Ausdrückliches Vermitteln), MCID (Malicious Call Identification, Rufnummernidentifizierung), COLP (Connected Line Identification Presentation, Rufnummernübermittlung), CFB (Call Forwarding Busy, Rufweiterleitung bei Besetzt), CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CFU (Call Forwarding Unconditional, Anrufweiterleitung sofort), CFNR (Call Forwarding No Reply, Anrufweiterleitung bei Nichtmelden)
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	100 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	20
Kapazität des Anrufspeichers	20 Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Zeilenanzahl	2
Zeichenanzahl	20
Kontrasteinstellung	20-stufig
Verschiedenes	
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	ISDN-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	EN 60950, EN55022, EN50082-1
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Gewicht	900 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.