StarTech.com 2 Port Quad Monitor DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz UHDR - DP 1.2 KVM Switch mit USB 3.0 Hub mit 2x USB 3.0(5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID Anschlüssen, Audio - Hotkey - TAA (SV231QDPU34K)

KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - Desktop - TAA-konform

Gruppe	Umschalter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	SV231QDPU34K
EAN/UPC	0065030881777

Beschreibung

Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2 Port Quad Monitor DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz UHDR - DP 1.2 KVM Switch mit USB 3.0 Hub mit 2x USB 3.0(5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID Anschlüssen, Audio - Hotkey - TAA (SV231QDPU34K) - KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio
Leistungsmerkmale	HDR-Support, 5,1-Kanal Audiounterstützung
Produktzertifizierungen	USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa, Japan, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio

Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	HDR-Support, 5,1-Kanal Audiounterstützung
Produktzertifizierungen	USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x DisplayPort-Ausgang 8 x DisplayPort-Eingang 2 x USB 3.0 output Type A 2 x USB 3.0 Eingang Type B 4 x USB 1.1 Type A 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 12 V - 3 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße
MTBF	156,000 Stunden
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, RoHS, FCC
TAA-kompatibel	Ja
Lokalisierung	Europa, Japan, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.