

Philips Brilliance P-line 326P1H - LED-Monitor - 80 cm (32")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI
- DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	326P1H/00
EAN/UPC	8712581768096



Beschreibung

Das Philips USB-C-Docking-Display bietet eine umfassende Lösung. Sehen Sie sich QHD an und laden Sie Ihren Laptop mit bis zu 90 W gleichzeitig über ein einziges USB-C-Kabel auf. Pop-up-Webcam und Daisy-Chaining bieten Leistung und Komfort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips Brilliance P-line 326P1H - LED-Monitor - 80 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/398293
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Leistungsmerkmale	USB Hub, 2,0-Megapixel-Kamera, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2727 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	101.7% sRGB, 88% Adobe RGB, 89% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm
Gewicht	12.22 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, EAEU RoHS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/398293
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub, 2,0-Megapixel-Kamera, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2727 mm
Ppi	93
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	101.7% sRGB, 88% Adobe RGB, 89% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 114 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Bleifrei, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, LightSensor, EasyRead, Monitorkalibrierung Delta E<2, SmartControl
Farbe	Black Texture

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - mit Fuß
Gewicht	12.22 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (Stromversorgung bis zu 90 W, HDCP 2.2) DisplayPort-Ausgang USB 3.2 Downstream (Schnellladung) 3 x USB 3.2 Downstream Audio Line-Out Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	39 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 28 cm - Höhe: 64.9 cm - Gewicht: 12.22 kg Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 42.2 cm - Gewicht: 8.21 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	56.3 cm
Transportgewicht	15.53 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.