

ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch

Video/Audio-Schalter - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	VM0404HB-AT-G
EAN/UPC	4719264646829



Beschreibung

ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - an Rack montierbar
Gerätetyp	Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	HDMI
Leistung	Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, 3D-Unterstützung, Metallgehäuse, EDID Expert, Firmware aktualisierbar, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.72 cm x 15.28 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.47 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	HDMI
Leistung	Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s
Max Auflösung	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite	600 MHz
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, 3D-Unterstützung, Metallgehäuse, EDID Expert, Firmware aktualisierbar, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2

Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x HDMI-Eingang 4 x HDMI-Ausgang 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 1 x Fernbedienung (IrDA) Mini-Klinkenstecker
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	17.8 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, IR-Empfänger
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	CEC, RoHS, FCC Part 15
	Maße und Gewicht
Breite	43.72 cm
Tiefe	15.28 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.47 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.