

Ricoh Fujitsu fi-7480 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(100 Blätter) - bis zu 12000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 - NFR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	PA03710-B001
EAN/UPC	4939761308444



Beschreibung

Der fi-7180 bietet eine Duplex-Scangeschwindigkeit von 160 Bildern pro Minute bei 300 dpi in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß und schützt Ihre Dokumente mit akustischen Sensoren, stellt mit intelligenter Ultraschalltechnologie sicher, dass Ihre Daten erfasst werden, und verringert die Notwendigkeit für erneutes Scannen durch automatisches Bereinigen von Dokumenten in einem Arbeitsgang. Die Zuverlässigkeit wird durch eine Korrekturtechnologie gegen Schrägeinzug für einen optimalen Papiertransport noch weiter verstärkt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu fi-7480 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Scansensor-Typ	Dual CCD
Lichtquelle	LED-Array weiß
Max. unterstützte Dokumentgröße	304.8 x 431.8 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	80 Seiten/Min. (einfarbig) / 80 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	304.8 mm x 558 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Kapazität	12000 Scanvorgänge/Tag

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits)
Preistyp	Nicht zum Wiederverkauf (NFR)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 20.9 cm x 16.8 cm
Gewicht	7.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	304.8 x 431.8 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED-Array weiß
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	80 Seiten/Min.
Kapazität	12000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	80 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi 80 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi 80 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 - 300 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 200 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 300 dpi 65 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi 65 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi 65 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi

	65 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi 65 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi 65 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Paper Protection Function, Multi Color Dropout, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	304.8 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 3.0 - Type B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS
Preistyp	Nicht zum Wiederverkauf (NFR)
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	43 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.35 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits)

Details der Systemanforderungen	Core i5 - 2.5 GHz - RAM 4 GB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	38 cm
Tiefe	20.9 cm
Höhe	16.8 cm
Gewicht	7.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.