

Makita HP333DZ - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz

schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m -
ohne Batterie - 12 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	HP333DZ
EAN/UPC	0088381872195



Beschreibung

Makita HP333DZ - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - ohne Batterie - 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita HP333DZ - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie
Produkttyp	Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1700 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	0.8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	30 N·m
Max. Drehmoment (weich)	14 N·m
Anz. an Batterien	Ohne Batterie
Batterietyp	12 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1700 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	0.8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	30 N·m
Max. Drehmoment (weich)	14 N·m
Einwirkungsrate	0 - 6750 / 0 - 25.500 bpm
Kapazität	Holz - 21 mm Stahl - 10 mm Mauerwerk - 8 mm
Merkmale	Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, elektrische Bremse, Slidepack-Akkusystem, automatische Abschaltung, variable Drehzahl, Wirkungssteuerung, 20

Drehmomenteinstellungen, Überlastungsschutz, Schraubendrehermodus, Akku-Tiefenentladungsschutz, Compact Extreme Technology (CXT), ergonomischer Griff, LED-Arbeitslicht, Motorbremse, Temperaturregelung, Batterie-Schutzstromkreis, elektronische regelbare Drehzahl, Elektronik mit Regelung

Batterie

Mitgelieferte Anz. Ohne Batterie

Technologie Lithium-Ionen

Bereitgestellte Spannung 12 V

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör Bohrfutterschlüssel, Kreuzschlitzeinsatz, Hängehaken, Schraube M4 x 12

Geräuschemission & Vibration
 Schalldruck - 82 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
 Schallleistung - 93 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
 Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
 Vibration - Betonhammerbohrung - 13 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Abmessungen und Gewicht

Breite 6.6 cm

Tiefe 19.3 cm

Höhe 22.9 cm

Gewicht (ohne Batterie) 1.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.