Elo Touch Solutions Elo 1790L - 90-Series - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E296315
EAN/UPC	0843173150178

Beschreibung

Elo 1790L - 90-Series - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1790L - 90-Series - LED-Monitor - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.84 cm x 4.75 cm x 30.64 cm
Gewicht	3.6 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	RCM, cUL, IC, CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, CoC, BSMI, UL, FCC, CB, EAC, RoHS, China RoHS, WEEE, UL 60950, IK07, IP65

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch
Besonderheiten	TouchPro Pro projektive kapazitive (PCAP) Technologie, Touch Thru-Funktionalität
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.84 cm x 4.75 cm x 30.64 cm
Gewicht	3.6 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DisplayPort Management (RJ-45) HDMI Seriell
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	RCM, cUL, IC, CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, CoC, BSMI, UL, FCC, CB, EAC, RoHS, China RoHS, WEEE, UL 60950, IK07, IP65
Lokalisierung	Weltweit

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)	9.9 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	47.6 cm
Transporttiefe	18.3 cm
Transporthöhe	41.8 cm
Transportgewicht	5.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.