

D-Link DES 1016D - Switch - unmanaged - 16 x 10/100

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DES-1016D



Beschreibung

Der DES-1016D 16-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch ist genau das Richtige, um Ihr Netzwerk für mehr Computer und Geräte zu erweitern. Jeder Anschluss kann über Full-Duplex bis zu 200Mbit/s übertragen. So wird die Gesamtleistung der ganzen Arbeitsgruppe erhöht und der Zugriff auf Dateien, Datenbanken und Drucker beschleunigt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DES 1016D - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 3.2 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Energy Efficient Ethernet, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 12.58 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 3.2 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Energy Efficient Ethernet, QoS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003 Klasse A, C-Tick Class A, VCCI Class A, cUL, LVD
Maße und Gewicht	
Breite	28 cm
Tiefe	12.58 cm
Höhe	4.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.