

StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub

USB zu RS232 Port Adapter mit Reihenschaltung - Rackmontage -
Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 16 - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	ICUSB23216FD
EAN/UPC	0065030864763



Beschreibung

Das ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Hinzufügen einer seriellen RS232-Option zu Ihrer industriellen Konfiguration. Dieser 16-Port-USB-auf-Seriell-Adapter-Hub ist mit einem stabilen Rackmontage-Gehäuse ausgestattet und unterstützt Reihenschaltung, sodass Sie mehrere Hubs miteinander verbinden können, um die Anzahl der seriellen Geräteanschlüsse zu erhöhen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub - USB zu RS232 Port Adapter mit Reihenschaltung - Rackmontage - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 16
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Rack-montierbar
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	RS-232 x 16
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 43 cm x 4.5 cm
Gewicht	1.52 kg
Lokalisierung	Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	480 Mbps
Prozessor	FTDI FT232RL
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	AC 120/230 V/DC 12 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 3.0 oder höher, nur Linux LTS Version

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Rack-montierbar
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Lokalisierung	Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
	Netzwerk
Ports	RS-232 x 16
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	480 Mbps
Statusanzeiger	Übertragen, Empfangen
Leistungsmerkmale	128-byte FIFO
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	FTDI FT232RL
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Vorderseite) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Vorderseite)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Rackhalterungen, Schrauben zur Rackmontage, DIN Schienen-Befestigungsschrauben, DIN Schienenhalterungen
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x Netzteil
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, RCM
Farbe	Schwarz
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V/DC 12 V
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 3.0 oder höher, nur Linux LTS Version
	Maße und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	43 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	1.52 kg
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.