

Cambium Networks cnPilot R190V -- Wireless Router

- Wi-Fi - 2,4 GHz - VoIP-Telefonadapter

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cambium Networks
Hersteller Art. Nr.	PL-R190VEUA-WW
EAN/UPC	0810722032605



Beschreibung

Cambium Networks cnPilot R190V -- Wireless Router -- Wi-Fi - 2,4 GHz - VoIP-Telefonadapter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cambium Networks cnPilot R190V - Wireless Router - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Kapazität	SSIDs gesamt: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, TR-069
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
Leistungsmerkmale	Firewall, Routing, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, WMM-Unterstützung, WPS, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Drahtlos-Bridge-Modus, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, DHCP-Client, SYN Flooding, Ping of Death, Cloud-verwaltet, IP-Spoofing, DoS protection, DMZ-Unterstützung, integrierter ATA-Port
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stromversorgung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Kapazität	SSIDs gesamt: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, TR-069
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, CCMP
Leistungsmerkmale	Firewall, Routing, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, WMM-Unterstützung, WPS, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Drahtlos-Bridge-Modus, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, DHCP-Client, SYN Flooding, Ping of Death, Cloud-verwaltet, IP-Spoofing, DoS protection, DMZ-Unterstützung, integrierter ATA-Port
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, EN 61000-6-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15 Class B, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 489-1
Prozessor	1 x MT7628 580 MHz
RAM	64 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher	16 MB
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeige	Stromversorgung, Telefon, WLAN, LAN
	IP-Telefonie
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.729, G.711a, T.38, G.711μ, T.30
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Echo Cancellation, Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Rufweiterleitung, Anruferkennung, anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, 3-Wege-Videokonferenzführung, DTMF Inband, DTMF Out-of-Band
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Telefonleitung: 2 x FXS - RJ-11
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Verschiedenes

Lokalisierung	Europa
---------------	--------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.