

# APC Service Bypass Panel - Umleitungsschalter (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz - für InfraStruXure Type A 4-12; Smart-UPS 3000 - 3000R3IBX120 - 3000RM X-93 - 5000



Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SBP5000RMI2U
EAN/UPC	0731304212591

## Beschreibung

APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit 230V Smart-UPS 3-5kVA bestimmt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Service Bypass Panel - Umleitungsschalter
Gerätetyp	Umleitungsschalter - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	11 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse	Fest verdrahtet
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 66 cm x 9 cm
Entwickelt für	InfraStruXure Type A 4-12kVA; Smart-UPS 3000, 3000R3BX, 3000R3IBX, 3000R3IBX120, 3000RM, 3000RM X-93, 3000RM3U, 3000RMI3U, 3000RMI5U, 3000RMINET, 3000RMJ3U, 3000RMINET, 3000RMT, 3000RMT3U, 3000RMTX, 3000RML3U, 3000VA, 5000R5IBX, 5000RM, 5000RMI5U, 5000RMINET, 5000RMT

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Umleitungsschalter - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U

Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz
<b>Stromversorgungsgerät</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Fest verdrahtet
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
<b>Verschiedenes</b>	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	CSA, GOST, EN 60950, UL 1778, IEC 60950
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	43 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	11 kg
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	
Entwickelt für	APC InfraStruXure Type A 4-12kVA Base Unit APC Smart-UPS 3000, 3000 NS, 3000 RM 5U, 3000R3BX, 3000R3IBX, 3000R3IBX120, 3000RM, 3000RM X-93, 3000RM3U, 3000RMI3U, 3000RMI5U, 3000RMINET, 3000RMJ3U, 3000RMNET, 3000RMT, 3000RMT3U, 3000RMTX, 3000RMXL3U, 3000VA, 3000VA USB & Serial, 3000VA XL, 5000R5IBX, 5000RM, 5000RMI5U, 5000RMINET, 5000RMT

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.