

# Toshiba TEC BA420T-GS12-QM-S - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - NFC - Bluetooth 2.1  
EDR

Gruppe	Drucker
Hersteller	Toshiba
Hersteller Art. Nr.	18221168932



## Beschreibung

Die moderne Systemplattform erhöht nicht nur die Leistung, sondern erweitert die Konnektivität und Anpassungsfähigkeit des BA420T, um den Herausforderungen eines sich ständig verändernden Arbeitsplatzes gerecht zu werden. Der BA420T mit seiner geringen Stellfläche bringt die Leistung eines Industriedruckers an Arbeitsplätze, an denen wenig Platz ist, wie z. B. in Büros oder Einzelhandelsgeschäften.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Toshiba TEC BA420T-GS12-QM-S - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	12 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	22 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, NFC, Bluetooth 2.1 EDR
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL II, TPCL, SBPL
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI
Medientyp	Etiketten, Folie / Film, glänzendes Papier, mattes Papier
Schriftarten	Outline, Price, Bitmap, TrueType, OpenType
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.5 cm x 35 cm x 33.2 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte	Monochromes LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, NFC, Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, TPCL, SBPL
Schriftarten	Outline, Price, Bitmap, TrueType, OpenType
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	128 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Folie / Film, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	22 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	1498 mm
Zulässige Medienstärke	0.1 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	200 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>

Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	MFI
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	24.5 cm
Tiefe	35 cm
Höhe	33.2 cm
Gewicht	12 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.