

Lexmark MarkNet N8120 - Druckserver - Gigabit Ethernet

für Lexmark C925de - C925dte

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	24Z0060
EAN/UPC	0734646230698



Beschreibung

SNMPv3 unterstützt den verschlüsselten und authentifizierten Datenaustausch zum Schutz der fernen Konfigurations- und Gerätestatusmeldungen. IPSec kann sowohl mit TCP/IP IPv4- als auch mit IPv6-Netzwerken verwendet werden und bietet die Verschlüsselung und Authentifizierung von Kommunikationen auf der Netzwerkschicht.

MarkNet-Printserver und Standard-Ethernet-Verbindungen unterstützen die folgenden Protokolle: TCP/IP IPV4, TCP/IP IPv6, Novell (IPX/SPX einschließlich NetWare Directory Services), AppleTalk und LexLink (DLC/LLC). Alle Protokolle können gleichzeitig aktiv sein. Die gleichzeitige Unterstützung mehrerer Protokolle ermöglicht Ihnen das Drucken über verschiedene Systeme ohne Neukonfiguration des Printservers.

Mit der residenten Webseite können Administratoren die Drucker-Firmware mit Flash Update aktualisieren oder über einen Webbrowser auf die Druckereinstellungen zugreifen, um den Druckerstatus einfach zu überwachen und die Standardeinstellungen zu ändern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MarkNet N8120 - Druckserver - Gigabit Ethernet
Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Plug-in-Modul
Ports	Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, Bonjour, DDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x
Entwickelt für	Lexmark C925de, C925dte

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, Bonjour, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus	LEAP, MD5, TLS, PEAP, TTLS
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lexmark C925de, C925dte

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.