

QNAP TS-853DU-RP - NAS-Server - 8 Schächte - Rack

einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - 5 Hot Spare - 6 Hot Spare - 10-Hot-Spare - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	TS-853DU-RP-4G
EAN/UPC	4713213517628



Beschreibung

Das TS-853DU-RP wird von einem Intel Celeron Prozessor angetrieben und verfügt über zwei 2,5GbE RJ45 Ports, die eine bis zu 2,5-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu Gigabit Ethernet bieten. Es ermöglicht eine reibungslosere Multimedia-Wiedergabe und den täglichen Gebrauch. Mit einem PCIe Gen 2.0 x 2 Steckplatz bietet das TS-853DU-RP Flexibilität bei der Erweiterung der NAS Funktionalität, so dass Sie verschiedene Karten für zusätzliche Netzwerkanschlüsse, M.2 SSD-Caching/Tiering oder WLAN Konnektivität installieren können. Das TS-853DU-RP gewährleistet Datensicherheit mit AES 256-Bit Verschlüsselung, wodurch die Systemleistung gesteigert und gleichzeitig die Sicherheit der gespeicherten sensiblen Geschäftsdaten gewährleistet wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP TS-853DU-RP - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 8 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 53.4 cm x 8.9 cm
Gewicht	11.02 kg ()
Prozessor	1 x Intel Celeron 2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare
Netzwerk	2.5GbE
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	QNAP QTS 4.1

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server

Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtsspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 8 (Max)
Breite	48.2 cm
Tiefe	53.4 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	11.02 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron 2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierter Flash-Speicher	512 MB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare
Netzwerk	
Data Link Protocol	2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	VPN-Support, Trunking, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Proxy-Server, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Network Access Protection (NAP), Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP), TFTP-Server, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung, VPN-Server
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, UPnP
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM

Schnittstellen	2 x 2.5 Gigabit Ethernet 4 x USB 3.0 - Type A 1 x HDMI-Ausgang 1 x Verwaltung
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale	Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör	32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	250 Watt
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	QNAP QTS 4.1
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.