

NZXT Kraken Elite 280 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display - (für: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x Socket, AM5, AM4)

Kupfer - 2 x 140 mm - mattschwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	NZXT
Hersteller Art. Nr.	RL-KR28E-B2
EAN/UPC	5056547204161



Beschreibung

Erzielen Sie eine leistungsstarke Kühlung, zeigen Sie ein animiertes GIF oder ein statisches Bild an, überwachen Sie die PC-Leistungsdaten in Echtzeit, sehen Sie, welche Musik gerade abgespielt wird, streamen Sie Browser-Inhalte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NZXT Kraken Elite 280 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Packungsinhalt	Breakout-Kabelset, Lüfter
Farbe	Mattschwarz
Kompatibilität	LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA115x Socket, Socket AM5, Socket AM4
Kühlermaterial	Kupfer
Gebläseanzahl	1
Lüfterdurchmesser	2 x 140 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	167 m ³ /h (98.61 cfm)
Geräuschpegel	34.5 dBA
Netzanschluss	PWM, 8-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	CIIR Rohre mit Gummimanschette (400 mm), 2,72" IPS LCD-Display, betrieben mit CAM
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Gummi, Kupfer, PCB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 2.6 cm x 14 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Gummi, Kupfer, PCB
Packungsinhalt	Breakout-Kabelset, Lüfter
Breite	28 cm
Tiefe	2.6 cm
Höhe	14 cm
Farbe	Mattschwarz

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit	LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA115x Socket, Socket AM5, Socket AM4
Kühlermaterial	Kupfer
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	321 mm x 137 mm x 27 mm
Gebläseanzahl	1
Lüfterdurchmesser	2 x 140 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	167 m ³ /h (98.61 cfm)
Luftdruck	3.2 mm
Geräuschpegel	34.5 dBA
Netzanschluss	PWM, 8-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.59 A
Energieverbrauch	7.08 W
Merkmale	CIIR Rohre mit Gummimanschette (400 mm), 2,72" IPS LCD-Display, betrieben mit CAM

Verschiedenes

Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	60,000 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
---------------------	-------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.