

TP-LINK TL-FC311A-20 V2 -
Medienkonverter - 1GbE - 1000Base-T,
WDM, 1000Base-SC - RJ-45 / SC
Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 (RX)
/ 1550 (TX) nm



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-FC311A-20
EAN/UPC	6935364072919

Beschreibung

TP-Link TL-FC311A-20 V2 - Medienkonverter - 1GbE - 1000Base-T, WDM, 1000Base-SC - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 (RX) / 1550 (TX) nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-FC311A-20 V2 - Medienkonverter - 1GbE
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SC Single-Modus
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	1000Base-T, WDM, 1000Base-SC
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (RX) / 1550 (TX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.45 cm x 7.3 cm x 2.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Netzwerk	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-T, WDM, 1000Base-SC
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (RX) / 1550 (TX) nm

Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 1000Base-LX - SC single-mode weiblich
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.45 cm
Tiefe	7.3 cm
Höhe	2.7 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.