

Grandstream GWN7711 Series GWN7711 - Switch - managed

8 x 10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GWN7711
EAN/UPC	6947273704928



Beschreibung

Grandstream GWN7711 Series GWN7711 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream GWN7711 Series GWN7711 - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Bandbreite pro Port: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Durchleitungsmodus: 11,9 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4
Leistungsmerkmale	Loop-Erkennung, Kabeltest, Port-Spiegelung, ohne Lüfter, Broadcast-Modus, Multicast-Modus, Storm Control, QoS, VLAN-Unterstützung, Reset-Taste, Store-and-Forward, DHCP-Client, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Kunststoffgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 5 V 0.6 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.4 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	170 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Bandbreite pro Port: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Durchleitungsmodus: 11,9 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4
Leistungsmerkmale	Loop-Erkennung, Kabeltest, Port-Spiegelung, ohne Lüfter, Broadcast-Modus, Multicast-Modus, Storm Control, QoS, VLAN-Unterstützung, Reset-Taste, Store-and-Forward, DHCP-Client, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Kunststoffgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Link, Aktivität, PoE, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom	0.6 A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Produktzertifizierungen	FCC, RCM, IC
	Maße und Gewicht
Breite	16.4 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	170 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	20.2 cm
Transporttiefe	16.6 cm
Transporthöhe	5.4 cm
Transportgewicht	380 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.