

Patton SmartNode 10300 SS7, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab, 100,1000 Mbit/s, 90 - 260 V, 47 - 63 Hz, 9,1 kg

9.1



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte      |
| Hersteller          | Patton              |
| Hersteller Art. Nr. | SN10300A/48EBU/RUIR |
| EAN/UPC             | 0847840012622       |

Beschreibung

Patton SmartNode 10300 SS7. Zertifizierung: FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386. Sprachcodec: G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab. Ethernet LAN Datentransferraten: 100,1000 Mbit/s. Eingangsspannung: 90 - 260 V, Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Gewicht: 9,1 kg, Abmessungen (BxTxH): 442 x 406 x 88,9 mm

Hauptmerkmale

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                 | Allgemein                                                     |
| Zertifizierung                  | FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386 |
| Sprachcodec                     | G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab                |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s                                               |
| Eingangsspannung                | 90 - 260 V                                                    |
| Eingangsfrequenz                | 47 - 63 Hz                                                    |
| Gewicht                         | 9,1 kg                                                        |
| Abmessungen (BxTxH)             | 442 x 406 x 88,9 mm                                           |

Ausführliche Details

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | Betriebsbedingungen           |
| Betriebstemperatur              | 0 - 55 °C                     |
| Temperaturbereich bei Lagerung  | -10 - 75 °C                   |
|                                 | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse       | 2                             |
|                                 | Netzwerk                      |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s               |
|                                 | Energie                       |
| Eingangsspannung                | 90 - 260 V                    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
|------------------|------------|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Gewicht und Abmessungen</b> |
|--------------------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 9,1 kg |
|---------|--------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Abmessungen (BxTxH) | 442 x 406 x 88,9 mm |
|---------------------|---------------------|

|               |
|---------------|
| <b>Design</b> |
|---------------|

|              |    |
|--------------|----|
| LED-Anzeigen | Ja |
|--------------|----|

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Zertifizierung | FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Merkmale</b> |
|-----------------|

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Sprachcodec | G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab |
|-------------|------------------------------------------------|