

Dell 27 Video Conferencing Monitor

P2724DEB - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BFMZ
EAN/UPC	5397184657065



Beschreibung

Verbinden Sie sich mit dem 27-Zoll-QHD-IPS-Display, das für mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, als wären Sie selbst dabei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 27 Video Conferencing Monitor P2724DEB - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Leistungsmerkmale	2 Mikrofone, IR-Kamera, Näherungssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	4 Megapixel - 2560 x 1440 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm
Gewicht	8.27 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	604 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	2 Mikrofone, IR-Kamera, Näherungssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Auto KVM Switch

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	8.27 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	4 Megapixel
Max. Videoauflösung	2560 x 1440 bei 30 BpS
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	Rollladen für Privatsphäre, Auto Focus, 78° Sichtfeld, kompatibel mit Windows Hello
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) DisplayPort-Ausgang (MST) USB-B 3.2 Gen 1 Upstream USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (nur Daten)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Dell Power Button Sync
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C - 1 m
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Cortana Certified
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20.6 Watt
Stromverbrauch (max.)	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 oder höher, Windows 11 (Version 21H2)
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 44.079 cm - Gewicht: 8.27 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 59.079 cm - Gewicht: 8.27 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 5.961 cm - Höhe: 41.582 cm - Gewicht: 5.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	11.26 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	604 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt	157
Standardabweichung (kg CO2e)	
Herstellung (kg CO2e)	334
Logistik (kg CO2e)	58
Verwendung (kg CO2e)	206
EOL (kg CO2e)	7
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	398
PAIA Version	1.3.2
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.