

Zebra 220Xi4 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (21,6 cm)

300 dpi - Kapazität: 1 Rolle - parallel - USB - LAN - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	223-80E-00003



Beschreibung

Der 220Xi4 druckt Etiketten bis zu einer Breite von 216 mm (8.5") mit einer Geschwindigkeit von bis zu 254 mm (10") pro Sekunde. Er eignet sich besonders für Anwendungen, in denen breite Etiketten benötigt werden, wie beispielsweise Etiketten für Chemiefässer, Rohmetall, Automobilanwendungen, im Bannerformat, Paletten und Versandcontainer. Wählen Sie die 300-dpi-Version, wenn Grafik mit hoher Dichte oder kleine Schriften benötigt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra 220Xi4 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	32.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (21,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 3810 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Bildverbesserungstechnologie	Multi-level Element Energy Equalizer
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN, seriell
Prozessor	133 MHz
RAM Installiert (Max.)	16 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Gesamte Medienkapazität	1 Rolle
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.2 cm x 51.8 cm x 39.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Bildverbesserungstechnologie	Multi-level Element Energy Equalizer
Druckersprache	ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten	1 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Code 128B, Code 128C, Code 128A
	Prozessor
Prozessor	133 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	8 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Max. Mediengröße	Rolle (21,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 3810 mm
Mediengrößen	Rolle (21,6 cm)
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.31 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	81.3 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm
Gesamte Medienkapazität	1 Rolle
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (21,6 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung	ZebraNet 10/100 Print Server
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze	Speicher
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Papiersensor
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	40.2 cm
Tiefe	51.8 cm
Höhe	39.4 cm
Gewicht	32.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.