

Star Micronics Star BSD-40U - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät

2D-Imager - decodiert - USB - RS-232

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	37950900
EAN/UPC	0088047275087



Beschreibung

Der Barcode-Scanner Star BSD-40U ist für den stationären Einsatz konzipiert und damit eine zuverlässige Wahl für verschiedene Scananforderungen. Mit einem Scanfeld von 1 cm bis 18 cm eignet sich dieser Scanner für eine Vielzahl von Barcodes, einschließlich QR-Codes, Code 128 und UPC-A. Seine effektive Leistung wird durch eine Sensorauflösung von 1280 x 800 unterstützt, die eine präzise Barcode-Dekodierung über mehrere Standards hinweg gewährleistet. Darüber hinaus bietet dieser Scanner die Möglichkeit des kontinuierlichen Scannens und verfügt über Modi wie den Impulsmodus und den Sense-Modus, die Flexibilität für verschiedene Einsatzszenarien bieten.

Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind die wichtigsten Merkmale des Star BSD-40U. Er ist so konstruiert, dass er Stürze aus einer Höhe von 1,2 m übersteht und dabei seine Funktionalität beibehält. Durch die Einhaltung der IP52-Norm ist er gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Der Scanner verfügt über einen Piepser und LED-Anzeigen für OK-Benachrichtigungen, was die Interaktion mit dem Benutzer verbessert. Der Anschluss über USB- oder RS-232-Schnittstellen gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Systeme, wodurch sich dieses Gerät für jede Desktop-Umgebung eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star BSD-40U - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend - USB, RS-232 - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	1 cm - 18 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.3 cm x 8 cm x 14.7 cm
Gewicht	297 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe	Schwarz
	Barcode

Schnittstellen Typ	USB, RS-232
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	1 cm - 18 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Scanmodus	Festgelegte Projektion
Skew (Grad)	45
Pitch (Grad)	50
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	PDF417, Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec-Code, Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A / E, Coupon Code, GS1 DataBar Composites, EAN-8/13, ISBN, ISSN, Interleaved 2 von 5, FEBRABAN, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, Chinesische Post, MSI-Plessey, GS1 DataBar
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Fallsicherung, Level-Modus, Lesemodus, Scannen im Dauermodus, Impuls-Modus
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A 1 x RS-232
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	IP52
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.3 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	14.7 cm
Gewicht	297 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Drop Specification	1.2 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.