

AOC Essential-line 24E3UM/BK - LED-Monitor - 60.5 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms
- 2xHDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	24E3UM
EAN/UPC	4038986140706



Beschreibung

Der AOC 24E3UM bietet alles, was Sie zum Arbeiten oder Lernen brauchen. Dieses Modell kombiniert ein großartiges 23,8-Zoll-VA-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung mit augenschonenden Funktionen wie Niedriger Blaublichtmodus und Flimmerfrei sowie integrierten Lautsprechern für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell auch ein Kabelmanagement.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Essential-line 24E3UM/BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	106% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931), 91% Adobe RGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1931), 104% Adobe RGB (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 18.77 cm x 40.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	106% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931), 91% Adobe RGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1931), 104% Adobe RGB (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Hard Coating (3H), Adaptive-Sync-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 18.77 cm x 40.9 cm - mit Fuß
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	4 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer 2 x USB Downstream

	VGA Audio Line-In
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch (max.)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 18.77 cm - Höhe: 40.9 cm Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.07 cm - Höhe: 32.64 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	39.6 cm
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.