

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet X XNO-6083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - Composite - GbE - USB - H.264 - H.265 - MJPEG - DC 12 V / PoE Plus Class 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XNO-6083R
EAN/UPC	8801089207647

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet X XNO-6083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - Composite - GbE - USB - H.264, H.265, MJPEG - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet X XNO-6083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.34 cm x 29.84 cm x 9.34 cm
Gewicht	2.2 kg
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	120 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.001 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.02 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.002 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.04 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s 0.004 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s 0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung	Manuell, motorisiert Mindestabstand 50 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.4-3.6 - Automatische Irisblende (DC, motorisierte Blende)
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	USB, Composite Video, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	360° drehbar, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Extreme Wide Dynamic Range (E-WDR), WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Digital Image Stabilization (DIS), Defog, Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Automatic Tracing White (ATW), Lens Distortion Compensation (LDC), Automatic White Balance Control (AWC), AI Analytics, AI Person Detection, Defocus Detection, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Gesichtserkennung, Hallway View, Eindringungserkennung, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Verweilungserkennung, Manipulationserkennung, Fahrzeugtypklassifizierung, Vertikales Umdrehen & Spiegeln, Virtual Line Detection, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Nebelerkennung, Stoßerkennung, Geräuschklassifizierung, Heat Map, Personenzählung, Queueverwaltung, Fahrzeugzählung, Event Notification, Network Disconnection Trigger, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, WiseStream III Support, 802.1x authentication, konstante Bitrate, Digest-Authentifizierung, Firmware-Verschlüsselung, Multicast Streaming, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, signierte Firmware, Unicast Streaming, variable Bitrate, TPM-Modul, 2 microSD-Kartensteckplätze
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-50 °C - 55 °C; 0 - 100% (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.711 u-law, G.726, ADPCM, AAC-LC
Formfaktor	Bullet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	9.34 cm
Tiefe	29.84 cm
Höhe	9.34 cm
Gewicht	2.2 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Videoformat	NTSC, PAL
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG

Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.001 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.02 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.002 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.04 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s 0.004 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	50 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 120 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	360° drehbar, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Extreme Wide Dynamic Range (E-WDR), WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Digital Image Stabilization (DIS), Defog, Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Automatic Tracing White (ATW), Lens Distortion Compensation (LDC), Automatic White Balance Control (AWC), AI Analytics, AI Person Detection, Defocus Detection, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Gesichtserkennung, Hallway View, Eindringungserkennung, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Verweilungserkennung, Manipulationserkennung, Fahrzeugtypklassifizierung, Vertikales Umdrehen & Spiegeln, Virtual Line Detection, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Nebelerkennung, Stoßerkennung, Geräuschklassifizierung, Heat Map, Personenzählung, Queueverwaltung, Fahrzeugzählung, Event Notification, Network Disconnection Trigger, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, WiseStream III Support, 802.1x authentication, konstante Bitrate, Digest-Authentifizierung, Firmware-Verschlüsselung, Multicast Streaming, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, signierte Firmware, Unicast Streaming, variable Bitrate, TPM-Modul, 2 microSD-Kartensteckplätze
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4-3.6 Automatische Irisblende (DC, motorisierte Blende)
Fokuseinstellung	Manuell, motorisiert
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	37 - 120
Vertikales Blickfeld (Grad)	15 - 63
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	32 - 143

	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Video	Composite Video
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QoS, EAP, PIM-SM
Computerschnittstelle	USB
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	Videoausgang Alarm I/O Audioausgang USB - Micro-USB Typ B LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagesatz, Sonnenblende
Kennzeichnung	NEMA TS-2, IEEE 802.3at Type 2, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA, EN 50130-4, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI-CISPR 32 Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, CAN/CSA 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 62471, IEC/EN 63000, KS C 9832 Class A, KS C 9835, NEMA 250 Type 4X, RCM, UL 62368-1, EN 62676-4
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät	22.5 Watt
	Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS, Linux, Windows
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-50 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 100% (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.