

Delock Barcode-Scanner - tragbar - 200 Scans/Sek.

decodiert - RF(2.4 GHz)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	90518
EAN/UPC	4043619905188



Beschreibung

Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC oder Notebook kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - RF(2.4 GHz) - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	CMOS - weiße LED
Sensorauflösung	640 x 480
Scangeschwindigkeit	200 Scans/Sek.
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	RF
Batterie	1 x Lithium-Polymer
Systemanforderungen	Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 9.0 (Pie), Apple MacOS 10.15.6 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 16.5 cm x 6.5 cm
Gewicht	146 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	RF(2.4 GHz)
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	CMOS - weiße LED

Sensorauflösung	640 x 480
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	200 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	25 cm
Entschlüsselungsfunktion	QR-Code, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, ISBN-13
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Funktionen	Mit Auslöser
Netzwerk	
Wireless Connectivity	RF
Arbeitsspeicher	
RAM	16 MB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - Type B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1 m
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ladestation für Barcode-Scanner
Erforderlicher elektrischer Strom	120 mA (Standby), 500 mA (Betrieb)
Batterie	1 x Lithium-Polymer
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 9.0 (Pie), Apple MacOS 10.15.6 oder höher
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.2 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	6.5 cm
Gewicht	146 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.