

TP-LINK RE450 - Wi-Fi-Range-Extender - GigE - Wi-Fi

Dualband	
Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	RE450(DE)
EAN/UPC	6935364082598



Beschreibung

Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der Dualband-WLAN-Repeater RE450 macht Schluss mit Funklöchern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1750 Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer. Mit seinem Gigabit-LAN-Port ist er in der Lage, Netzwerkgeräten als WLAN-Adapter zu dienen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link RE450 - Wi-Fi-Range-Extender
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Deutschland
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 7.64 cm x 6.65 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	16.3 cm
Tiefe	7.64 cm
Höhe	6.65 cm
Lokalisierung	Deutschland
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Datenübertragungsrate	1750 Mbps

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
WLAN-Rating	AC1750
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	3
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.