

CUDY CS700, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 1.2a, Grau, Kensington, AC

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	CS700
EAN/UPC	6971690793098



Beschreibung

Cudy CS700. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, DisplayPorts-Version: 1.2a. Produktfarbe: Grau, Slot-Typ Kabelsperre: Kensington. Energiequelle: AC, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac..., Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ubuntu 18.04 LTS. Breite: 210 mm, Tiefe: 85 mm, Höhe: 15,5 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
DisplayPorts-Version	1.2a
Produktfarbe	Grau
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ubuntu 18.04 LTS
Breite	210 mm
Tiefe	85 mm
Höhe	15,5 mm

Ausführliche Details

Leistungen

Produktfarbe	Grau
Integrierter Kartenleser	Nein
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.2a
Mikrofon-Eingang	Nein
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	Ja
Kopfhörerausgänge	0
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Energie	
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	20 V
Ausgangsstrom	7,5 A
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	210 mm

Tiefe	85 mm
Höhe	15,5 mm
Gewicht	350 g
Software	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ubuntu 18.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, ChromeOS
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht	Ja