

Axis M4215-V - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 720p - 1080p - verschiedene Brennweiten - Audio - HDMI - MJPEG - H.264 - AVC - HEVC - H.265 - MPEG-4 Part 10 - MPEG-H Part 2 - PoE



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02676-001
EAN/UPC	7331021081512

Beschreibung

AXIS M4215-V - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - verschiedene Brennweiten - Audio - HDMI - MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS M4215-V - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel - Innenbereich
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.1 cm
Gewicht	348 g
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	1.9 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	RGB CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Mindestbeleuchtung	0.14 Lux - Farbe - F1.7 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.7 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3.5 mm - 6.6 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1.5 cm)

Objektiv-Irisblende	F/1.7-2.6
Schwenkbereich (Grad)	180
Kippbereich (Grad)	-40 bis +65
Schnittstellen	HDMI
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, aktiver Manipulationsalarm, digitale PTZ-Funktion, Kennwortschutz, variable Bitrate, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 2D Digital Noise Reduction Technology, Pixel Counter Support, Digest-Authentifizierung, IP-Adressfilterung, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), VAPIX-Support, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Remote Zoom, Axis Edge Vault, AXIS Object Analytics, 16:9 Seitenverhältnis, Multi-Bitrate (MBR), Signed Video, 2 Video-Streams, Level Grid
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 45 °C; 10 - 85% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Kuppel
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Höhe	7.1 cm
Gewicht	348 g
Lokalisierung	Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/25000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.14 Lux - Farbe - F1.7 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.7 - 50 IRE
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 25/30 fps 320 x 240 @ 25/30 fps
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB

Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, aktiver Manipulationsalarm, digitale PTZ-Funktion, Kennwortschutz, variable Bitrate, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 2D Digital Noise Reduction Technology, Pixel Counter Support, Digest-Authentifizierung, IP-Adressfilterung, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), VAPIX-Support, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Remote Zoom, Axis Edge Vault, AXIS Object Analytics, 16:9 Seitenverhältnis, Multi-Bitrate (MBR), Signed Video, 2 Video-Streams, Level Grid
	Bildsensor
Typ	RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	1.9 x
Brennweite	3.5 mm - 6.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.7-2.6
Min. Fokussierungsabstand	1.5 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	47 - 93
Vertikales Blickfeld (Grad)	26 - 50
	Schwenken
Bereich (Grad)	180
	Kippen
Bereich (Grad)	-40 bis +65
	Schnittstellen
Video	HDMI
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, NTS, RTSPS, MDNS, UDP, TCP
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Kennzeichnung	CSA, VCCI, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, REACH, X.509, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, KC, VCCI Class A, EAC, RCM, BIS, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, AS/NZS CISPR 32 Class A, BFR-frei, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, CISPR 35, IEC/EN/UL 62368-1, JEDEC, IEEE 802.1x, PVC-free, IEC/EN 62262 IK08, NIST SP500-267, IEC/EN 60529 IP42, ECA, ICES-3(A)/NMB-3(A), UKCA, UL/cUL, FCC Part 15 Subpart B:2020 Class A, TLS v1.3, SCIP, KS C 9832 Class A, KS C 9835, CFR free, ROHS Directive 2011/65/EU, EN 63000:2018, IS 13252, IEEE 802.1ar, EN55032 Class A, EN55035, CAN/CSA-C22.2 No.62368-1
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics, AXIS Face Detector, AXIS Live Privacy Shield
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.