

# Barracuda Web Security Gateway 410 - Sicherheitsgerät

Cold Spare - 1GbE - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Barracuda
Hersteller Art. Nr.	BYF410A-C



## Beschreibung

Der Barracuda Web Security Gateway bietet Organisationen die Möglichkeit, von Online-Anwendungen und - Tools zu profitieren, ohne sich den Gefahren von aus dem Web stammender Malware und Viren, Produktivitätsverlusten der Benutzer und dem Missbrauch von Bandbreite auszusetzen. Als umfassende Lösung für Web-Sicherheit und - Verwaltung vereint diese preisgekrönten Schutz vor Spyware, Malware und Viren mit einer leistungsstarken Policy- und Reporting-Engine. Fortschrittliche Funktionen stellen sicher, dass sich Organisationen an neue Anforderungen anpassen, wie Vorschriften für soziale Netzwerke, Remote-Filterung und Transparenz in SSL-verschlüsseltem Datenverkehr.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Barracuda Web Security Gateway 410 - Sicherheitsgerät - Cold Spare
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 100 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Benutzer: 800 Gleichzeitige TCP-Verbindungen: 5000 Web-Cache (GB): 50
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.7 cm x 35.6 cm x 4.3 cm
Gewicht	5.4 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	42.7 cm
Tiefe	35.6 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	5.4 kg

### **Netzwerk**

Formfaktor	Rack-montierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP
Leistung	Durchsatz: 100 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Benutzer: 800 Gleichzeitige TCP-Verbindungen: 5000 Web-Cache (GB): 50
Statusanzeiger	Stromversorgung, HDD-Aktivität, Virus blockiert, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	LDAP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Inhaltsfilterung, URL-Filterung, Ethernet-Passthrough-Port, Anti-Spyware-Schutz
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x VGA 1 x PS/2-Tastatur 1 x PS/2-Maus 1 x Verwaltung - DB-9
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.