

EIZO FlexScan EV4340X-BK - LED-Monitor - 108 cm (42.5")

3840 x 2160 4K @ 61 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV4340X-BK
EAN/UPC	4995047067450



Beschreibung

Entdecken Sie den EIZO FlexScan EV4340X-BK, einen Monitor, der die Standards für visuelle und funktionale Leistung neu definiert. Mit seinem großen 42,5-Zoll-Display und der 4K-Auflösung wird jedes Detail klar dargestellt, unterstützt durch ein Farbspektrum von 16,8 Millionen Farben, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken. Die IPS-Technologie des Monitors sorgt dafür, dass die Farben aus jedem Blickwinkel konsistent und lebendig bleiben, was ihn ideal für den professionellen und privaten Gebrauch macht. Der EV4340X-BK wurde im Hinblick auf Ihren Komfort entwickelt und verfügt über die Flicker-Free-Technologie und eine Blue Light Reducer-Funktion, die die Belastung der Augen bei stundenlangem Gebrauch deutlich reduziert. Sein ergonomisches Design wird durch eine Reihe von umweltfreundlichen Zertifizierungen ergänzt, darunter EPEAT Silver und ENERGY STAR, die unser Engagement für Nachhaltigkeit ohne Leistungseinbußen unterstreichen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit - dieser Monitor ist mit seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, für jede Aufgabe gerüstet und stellt sicher, dass Sie mühelos mit all Ihren Geräten verbunden bleiben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV4340X-BK - LED-Monitor - 4K - 108 cm (42.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (42.5")
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1959944
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 61 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	96.68 cm x 22.52 cm x 63.1 cm
Gewicht	15.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV Ergo, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV GS, RCM, UKCA, CB, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TÜV S, PSE Mark, VCCI Class B, EPA, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1959944
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	108 cm (42.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 61 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Ppi	104
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	29 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch
Besonderheiten	Auto Brightness Control, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Auto EcoView, ClearView, Movie Mode, Paper-Modus, sRGB Mode, DICOM Compliant
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.68 cm x 22.52 cm x 63.1 cm - mit Fuß
Gewicht	15.9 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	4 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 2.3) 2 x HDMI (HDCP 2.3) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (HDCP 2,3 / Leistung bis zu 94 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, abnehmbarer Ständer
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, VESA Abdeckung, Schrauben, Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - USB Typ B - 2 m 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m 1 x USB-C Kabel - 2 m
Kennzeichnung	TUV Ergo, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV GS, RCM, UKCA, CB, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TUV S, PSE Mark, VCCI Class B, EPA, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch (max.)	243 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 96.68 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 63.1 cm - Gewicht: 15.9 kg Ohne Fuß - Breite: 96.68 cm - Tiefe: 8.99 cm - Höhe: 57.1 cm - Gewicht: 15.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.