Socket Mobile DuraScan D760 - V20 - mit Ladestation

Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR



Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3794-2554
EAN/UPC	0758497118738

Beschreibung

Der DuraScan D760 ist ein 2D/1D-Barcode-Scanner und Passlesegerät mit Bluetooth-Drahtlostechnologie und hochstrapazierfähigem Gehäuse. Er wurde speziell konzipiert für den Einsatz in Lagerräumen, Außenbereichen sowie industriellen Fertigungsanlagen und scannt 2D/1D-Barcodes und MRZ-Daten/Pässe. So ist im Reisebereich nur noch ein Gerät für das Scannen von Artikeln und das Lesen von Pässen notwendig. Sein Gehäuse entspricht der IP 54-Schutzklasse, d. h. es widersteht Staub und Spitzwasser und verfügt über einen soliden Sturzschutz. Außerdem ist es aus antimikrobiellem Material gefertigt und lässt sich leicht reinigen. So schützt Sie der Scanner vor Keimen und Bakterien, mit denen er beim täglichen Gebrauch in Kontakt kommt. Der D760 eignet sich hervorragend für die Reise- sowie die Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen, der Logistik u.v.m. Das ergonomische Design schmiegt sich perfekt in die Hand und das geringe Gewicht steigert den Komfort, auch bei täglichem Einsatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Socket Mobile DuraScan D760 - V20 - mit Ladestation - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Rot
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 400
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	109 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Rot
	Barcode

Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 400
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm
Max. Gebrauchsdistanz	76.2 cm
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Bookland, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), UPC-E0, ISSN, OCR-A, OCR-B, MICR E-13B, Micro QR-Code, CC-A, CC-B, CC-C, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, UPU FICS, DotCode, US Planet, US Postnet, USPS 4-state (US4CB), Han Xin, UPC/EAN/JAN Composites, Composite TLC, Seriennummer von US-Währung
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Wasserfest, staubdicht, robust, austauschbare Batterie, rote LED-Beleuchtung, OMNI-direktionales Lesen, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP), Passlesegerät
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, IC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, TELEC, cTUVus, IP54, IEC 60068-2-31, MFI, EN 50581, EN 60529, CAN/CSA C22.2, IEC/EN 62471, FCC Part 15 Class C, SIG
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	109 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.