

# ATEN CS1316 - KVM-/USB-Switch - 16 x KVM / USB

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CS1316
EAN/UPC	4710423774209



## Beschreibung

ATEN CS1316 - KVM-/USB-Switch - 16 x KVM / USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN CS1316 - KVM-/USB-Switch - 16 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp	1U
Untertyp	KVM
Ports	16 x KVM / USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 16 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.1 kg
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Apple MacOS 9.0 or later, FreeBSD 4.2, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, SuSE Linux 8.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	KVM-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp	Desktop 1U
Untertyp	KVM
Ports	16 x KVM / USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Max Auflösung	2048 x 1536
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar

Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	Tastatur / Video / Maus (KVM): 16 x 15-polig SPHD 1 x RJ-11 Management Tastatur / Maus / Video / USB: 1 x 18-polig SPHD
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.6 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x Fernsteuerungskabel 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	DDC-2B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Apple MacOS 9.0 or later, FreeBSD 4.2, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, SuSE Linux 8.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	43.3 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.1 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	3 Jahre Garantie
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.