StarTech.com Open Frame Rack 25HE - 4 Pfosten Serverschrank - 58 cm - 104 cm tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung (4POSTRACK25U)



Schrank offener Rahmen - Schwarz - 25U - für P/N: CABSCREWM5B - CABSCREWSM5 - CABSCREWSM5B - CABSCREWSM62 - CABSCREWSM6B - CABSCRWS1224

Gruppe	Racks
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	4POSTRACK25U
EAN/UPC	0065030858519

Beschreibung

4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage (4POSTRACK25U).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Open Frame Rack 25HE - 4 Pfosten Serverschrank - 58 cm - 104 cm tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung (4POSTRACK25U) - Schrank - 25U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Offener Rahmen
Packungsinhalt	Kreuzschlitzschraubendreher, 16 M6-Schrauben, 2 Grundhalterungen, 2 obere Halterungen, 48 M8-Schrauben, 8 Eckteile, 48 M8-Unterlegscheiben, M8-Schlüssel (13 mm), 4 x Rollen, 4 Nivellierfüße, 16 M6-Flanschmuttern, 32 kappenförmige PVC-Unterlegscheiben, 32 M6-Käfigmuttern, M6-Schlüssel (10 mm), 4 Mittelteile, 2 vertikale Schienen (rechts), 2 vertikale Schienen (links), 4 Erdungskabel, 16 flache M6-Unterlegscheiben, 12 Hakenbefestigungsschrauben, 12 Haken für Kabelführung, 32 M6-Kreuzschlitzschrauben
Farbe	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	25U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 66.18 cm x 121.9 cm
Gewicht	20 kg
Funktionen	Einstellbare Tiefe, Flat Pack, 4-Pfosten-Rack-Montage, 4 Pfosten
Entwickelt für	P/N: CABCAGENT62B, CABCAGENTS62, CABCAGENUT2B, CABCAGENUT6B, CABCAGENUTS2, CABCAGENUTSB, CABSCREWM52B, CABSCREWM5B, CABSCREWM62B, CABSCREWM6B, CABSCREWSB, CABSCREWSM5, CABSCREWSM5B, CABSCREWSM62, CABSCREWSM6B, CABSCRWS1224, CABSCRWSM62B

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Offener Rahmen
Produktmaterial	Stahl
Packungsinhalt	Kreuzschlitzschraubendreher, 16 M6-Schrauben, 2 Grundhalterungen, 2 obere Halterungen, 48 M8-Schrauben, 8 Eckteile, 48 M8-Unterlegscheiben, M8-Schlüssel (13 mm), 4 x Rollen, 4 Nivellierfüße, 16 M6-Flanschmuttern, 32 kappenförmige PVC-Unterlegscheiben, 32 M6-Käfigmuttern, M6-Schlüssel (10 mm), 4 Mittelteile, 2 vertikale Schienen (rechts), 2 vertikale Schienen (links), 4 Erdungskabel, 16 flache M6-Unterlegscheiben, 12 Hakenbefestigungsschrauben, 12 Haken für Kabelführung, 32 M6-Kreuzschlitzschrauben
Höhe (Rack-Einheiten)	25U
Breite	60 cm
Tiefe	66.18 cm
Höhe	121.9 cm
Gewicht	20 kg
Innenmaße	46.5 cm x 55.9 cm x 111.58 cm
Farbe	Schwarz
	Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung	544 kg
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Einstellbare Tiefe, Flat Pack, 4-Pfosten-Rack-Montage, 4 Pfosten
Kennzeichnung	EIA-310-E, RoHS, DIN 41494, IEC 60297-3-100, ECA-310-E
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre Technischer Support: - Lebensdauer
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: CABCAGENT62B, CABCAGENTS62, CABCAGENUT2B, CABCAGENUT6B, CABCAGENUTS2, CABCAGENUTSB, CABSCREWM52B, CABSCREWM5B, CABSCREWM62B, CABSCREWM6B, CABSCREWSB, CABSCREWSM5, CABSCREWSM5B, CABSCREWSM62, CABSCREWSM6B, CABSCRWS1224, CABSCRWSM62B

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.