

Supermicro SuperWorkstation 531R-I - MT - keine CPU

RAM 0 GB - keine HDD - keine Grafiken - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz

Gruppe	Barebones
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	SYS-531R-I
EAN/UPC	0672042913497



Beschreibung

Supermicro SuperWorkstation 531R-I - MT - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - keine Grafiken - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Supermicro SuperWorkstation 531R-I - MT - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Workstation - MT
Prozessor	Keine CPU
RAM	0 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Keine Grafiken
Netzwerk	1GbE
Software inbegriffen	IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN, Redfish API, Super Diagnostics Offline, Super Doctor 5, Supermicro Server Manager (SSM), Supermicro Update Manager (SUM)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.4 cm x 42.5 cm x 36.2 cm
Gewicht	7.26 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Workstation
Formfaktor des Produktes	MT
Farbe	Schwarz
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU

Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel C262
Bezeichnung des Motherboard	Supermicro X13SCL-F
RAM	
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk	
Typ	Keine HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Keine Grafiken
Videoschnittstellen	VGA
Netzwerk	
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	2 x Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Leistungsmerkmale	IP KVM-Unterstützung
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern PCIe-Karte
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x4 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x8
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) (2 hinten) 1 x Management (1 hinten) 2 x USB 2.0 (2 hinten) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) 1 x VGA (1 hinten) 1 x serial (1 hinten)
Stromversorgung	

Gerätetyp	Stromversorgung
Gestellte Leistung	400 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Betriebssystem / Software	
Software	IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN, Redfish API, Super Diagnostics Offline, Super Doctor 5, Supermicro Server Manager (SSM), Supermicro Update Manager (SUM)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18.4 cm
Tiefe	42.5 cm
Höhe	36.2 cm
Gewicht	7.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	27.9 cm
Transporttiefe	53.3 cm
Transporthöhe	50.8 cm
Transportgewicht	9.07 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.