Supermicro X11SRM-VF - Motherboard - micro ATX

LGA2066 Socket - C422 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik



Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-X11SRM-VF-B
EAN/UPC	0672042305247

Beschreibung

SUPERMICRO X11SRM-VF - Motherboard - micro ATX - LGA2066 Socket - C422 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO X11SRM-VF - Motherboard - micro ATX - LGA2066 Socket - C422
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel C422
Prozessorsockel	1 x LGA2066 Socket
Kompatible Prozessoren	Xeon W (unterstützt CPUs mit bis zu 18 Kernen, TDP max. 140 Watt)
Max. RAM-Größe	256 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600 (RAID), 4 x NVMe port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	3 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2500
LAN	2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel C422
Prozessorsockel	LGA2066 Socket
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Xeon W (unterstützt CPUs mit bis zu 18 Kernen, TDP max. 140 Watt)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	256 GB
Technologie	DDR4

Bustakt	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Registriert, Load-Reduced
Details	128 GB - registriert - ECC 256 GB - Load-Reduced - ECC
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel I210
Netzwerkschnittstellen	2 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) 2 x PCIe 3.0 x8 1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 PCIe 3.0 -anschlussstellen: 4 x NVMe port
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 1 x VGA 1 x Management 1 x Seriell 2 x USB 3.0
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.0 - Stiftleiste 1 x USB 3.0 - Type A 1 x Seriell - Stiftleiste
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures	Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	E/A-Rückabdeckung
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, ACPI 6.0
Breite	24.38 cm
Tiefe	24.38 cm
Verpackung	Bulk

© 2026 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.