

Epson EB-PU1007W - 3-LCD-Projektor - 7000 lm (weiß)

7000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA34940
EAN/UPC	8715946697215



Beschreibung

Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 7000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lichtstarke EB-PU1007W bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-PU1007W - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	0,76 Zoll großes LCD
Helligkeit (weiß)	7000 lm
Helligkeit (Farbe)	7000 lm
Kontrastverhältnis	2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	431 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.5 cm x 43.6 cm x 18.9 cm
Gewicht	16.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	0,76 Zoll großes LCD
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
Projektor	
Helligkeit (weiß)	7000 lm
Helligkeit (Farbe)	7000 lm
Helligkeit (reduziert)	4900 lm
Kontrastverhältnis	2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.35 - 10.11:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Volle 10-Bit-Bildverarbeitung, EPSON 3LCD-Technologie, 4K Enhancement, Cinema Mode, dynamischer Modus, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Extron IPLink certified, Extron XTP zertifiziert, AMX Device Discovery, Web Remote Control, Direct Power Off, Direct Power On, Edge Blending, EPSON Quick Corner, Autom. EIN, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, PJlink, SNMP-Unterstützung
Objektiv	
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, DVI, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-Eingang 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Kabelabdeckung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Steuerkonsolensperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, WLAN-Sperre,

	Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.3, IPv6
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	431 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software, Epson Projector Professional Tool
	Maße und Gewicht
Breite	54.5 cm
Tiefe	43.6 cm
Höhe	18.9 cm
Gewicht	16.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	33 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.