

# CUDY GS108D, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex

8-Port - Gigabit - Desktop Switch - GS108D - Black

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | CUDY           |
| Hersteller Art. Nr. | GS108D         |
| EAN/UPC             | 6971690790103  |



## Beschreibung

Cudy GS108D. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 5 V

## Hauptmerkmale

|                                                  | Allgemein                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                   |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8                                                                |
| Vollduplex                                       | Ja                                                               |
| Routing-/Switching-Kapazität                     | 16 Gbit/s                                                        |
| Netzstandard                                     | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| DC input Spannung                                | 5 V                                                              |

## Ausführliche Details

|                                                  | Design                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rack-Einbau                                      | Nein                           |
| Produktfarbe                                     | Schwarz                        |
| LED-Anzeigen                                     | Activity, Link, Power          |
|                                                  | Anschlüsse und Schnittstellen  |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8                              |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ         | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|                                                  | Power over Ethernet (PoE)      |
| Power over Ethernet (PoE)                        | Nein                           |
|                                                  | Netzwerk                       |

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Netzstandard                               | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                 |
| unterstützte Kabeltypen                    | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                    |
| Vollduplex                                 | Ja                                                               |
| Halb-Duplex                                | Ja                                                               |
| Unterstützung Datenflusssteuerung          | Ja                                                               |
| Auto MDI/MDI-X                             | Ja                                                               |
| Ethernet LAN Datentransferraten            | 10,100,1000 Mbit/s                                               |
| Auto-Negotiation-Funktion                  | Ja                                                               |
| Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt  | Ja                                                               |
| Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt | Ja                                                               |
| <b>Leistung</b>                            |                                                                  |
| Energiequelle                              | Gleichstrom                                                      |
| Netzteil enthalten                         | Ja                                                               |
| DC input Spannung                          | 5 V                                                              |
| Eingangsstrom                              | 1 A                                                              |
| Stromverbrauch (max.)                      | 2,3 W                                                            |
| <b>Datenübertragung</b>                    |                                                                  |
| Routing-/Switching-Kapazität               | 16 Gbit/s                                                        |
| Store-and-Forward                          | Ja                                                               |
| Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)         | 1488000 pps                                                      |
| Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)       | 148800 pps                                                       |
| Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)        | 14880 pps                                                        |
| <b>Verpackungsdaten</b>                    |                                                                  |
| Mitgelieferte Kabel                        | Gleichstrom                                                      |
| Betriebsanleitung                          | Ja                                                               |
| Verpackungsart                             | Box                                                              |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                 |                                                                  |
| Betriebstemperatur                         | 0 - 40 °C                                                        |
| Temperaturbereich bei Lagerung             | -40 - 70 °C                                                      |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 10 - 90 %                                                        |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung              | 5 - 95 %                                                         |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>             |                                                                  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Breite                     | 143 mm     |
| Tiefe                      | 72,7 mm    |
| Höhe                       | 26,9 mm    |
| Gewicht                    | 215 g      |
| <b>Sonstige Funktionen</b> |            |
| Bandbreite                 | 1,6 Gbit/s |
| <b>Leistungen</b>          |            |
| Plug & Play                | Ja         |