

Vivitek DX330, 4000 ANSI Lumen, DMD, XGA (1024x768), 30000:1, 4:3, 694,4 - 7620 mm (27.3 - 300")

4.000 Ansilumen - 30.000:1 - XGA (1024x768) - 0,01 m - HDMI - VGA - RS-232 - 5.000h

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Vivitek
Hersteller Art. Nr.	DX330
EAN/UPC	0813097026118



Beschreibung

Vivitek DX330. Projektorhelligkeit: 4000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DMD, native Auflösung des Projektors: XGA (1024x768). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Brennweitenbereich: 22.5 - 25.79 mm, Blendenbereich (F-F): 2,42 - 2,62, Zoomtyp: Fixed. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1200 (WUXGA), Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Version: 1.4b

Hauptmerkmale

Allgemein	
Projektorhelligkeit	4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DMD
native Auflösung des Projektors	XGA (1024x768)
Typ der Lichtquelle	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle	5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h
Brennweitenbereich	22,5 - 25,79 mm
Blendenbereich (F-F)	2.42 - 2.62
Zoomtyp	Fixed
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Serielle Schnittstelle	RS-232
HDMI-Version	1.4b

Ausführliche Details

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle	5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h
Lampenleistung	203 W
Design	
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Projektor	
Projektorhelligkeit	4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DMD
native Auflösung des Projektors	XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis	30000:1
Natives Seitenverhältnis	4:3
Projektionsflächenkapazität	694,4 - 7620 mm
Projektionsabstand	1,2 - 12 m
Einheitlichkeit	80 %
Trapezkorrektur, vertikal	40 °
Horizontale Synchronisation (min)	15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)	102 kHz
Vertikale Synchronisation (min)	23 kHz
Vertikale Synchronisation (max)	120 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4b
Composite Video-Eingang	1
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	2,7 kg
Breite	313 mm
Tiefe	236 mm
Höhe	114 mm

	Merkmale
Geräuschpegel	33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB
	Energie
Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	240 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	200 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Video
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM
3D	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Bildschirm
Eingebautes Display	Ja
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Bildschirmdiagonale	1,4 cm
	Lieferumfang
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	Power, VGA
Betriebsanleitung	Ja
	Objektiv
Brennweitenbereich	22,5 - 25,79 mm
Blendenbereich (F-F)	2.42 - 2.62
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Fixed
Zoomverhältnis	1.1:1
Projektionsverhältnis	1.94 - 2.16 : 1
Offset	115 %
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
	Logistikdaten
Menge pro Packung	1 Stück(e)

