

Axis Q1686-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1512 - C/CS-Montage - Audio - H.264 - H.265 - MJPEG - PoE Class 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02968-001
EAN/UPC	7331021086913

Beschreibung

AXIS Q1686-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1512 - C/CS-Montage - Audio - H.264, H.265, MJPEG - PoE Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1686-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.9 cm x 40.4 cm x 9.3 cm
Gewicht	5.1 kg
Farbe	NCS S 1002-B, weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	5.6 x
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.01 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.1 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.02 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweite	9 mm - 50 mm
Objektivbefestigung	C/CS-Montage

Fokuseinstellung	Mindestabstand 3 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.5 (P-Iris)
Spannung	DC 10 - 28 V, PoE Class 4
Leistungsmerkmale	Radarsensor, Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, Zipstream-Technologie, Secure Boot, entfernter Fokus, Remote Zoom, i-CS-Objektiv, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Fahrzeuggeschwindigkeitsüberwachung, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Exposure-Modus, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Gefährdungszone, Antibeschlag, Ton-Mapping, Komprimierung, dynamischer Text, Bildüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Zielblende, radar picture-in-picture, augmented overlay, Aluminiumgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Bullet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	15.9 cm
Tiefe	40.4 cm
Höhe	9.3 cm
Gewicht	5.1 kg
Lokalisierung	Australien, Europa, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/47500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.01 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.1 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.02 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	50 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512, 2016 x 1512, 1280 x 800, 160 x 120, 160 x 100, 160 x90
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Radarsensor, Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, Zipstream-Technologie, Secure Boot, entfernter Fokus, Remote Zoom, i-CS-Objektiv, Erkennung von Kfz-

	Kennzeichen, Fahrzeuggeschwindigkeitsüberwachung, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Exposure-Modus, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Gefährdungszone, Antibeschlag, Ton-Mapping, Komprimierung, dynamischer Text, Bildüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Zielblende, radar picture-in-picture, augmented overlay, Aluminiumgehäuse
	Bildsensor
Typ	4 MP PS RGB CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	C/CS-Montage
Optisches Zoom	5.6 x
Brennweite	9 mm - 50 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.5 (P-Iris)
Min. Fokussierungsabstand	3 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	9.16 - 46.22
Vertikales Blickfeld (Grad)	5.24 - 26.2
	Schnittstellen
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTPS, HTTP, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf, SIP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45 LAN/Stromversorgung - Anschlussblock Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wetterschutz, Wandmontagesatz, RESISTORX T20 Schraubendreherbit, Klemmleistenstecker, Steckerschutz, Kabeldichtung, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Kennzeichnung	IP66, IK10, CFR free, BFR-frei, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ar, NEMA Type 4X
Farbe	NCS S 1002-B, weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 4
Stromversorgungsgerät	DC 10 - 28 V 10 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Speed Monitor, AXIS Radar Integration, AXIS Scene Metadata
Details der Systemanforderungen	ARTPEC-8 RAM 2048 MB - HD 8192 MB
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.