

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet Q QND-7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	QND-7012R
EAN/UPC	8801089202178

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet Q QND-7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet Q QND-7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 8.6 cm
Gewicht	255 g
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.15 Lux - Farbe - F2.0 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 350
Kippbereich (Grad)	0-67

Schnittstellen	Composite Video, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Noise Reduction (SSNR), Automatic Tracing White (ATW), Lens Distortion Compensation (LDC), Defocus Detection, Richtungserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Manipulationserkennung, Virtual Line Detection, Multicast Streaming, Unicast Streaming, WiseStream II Support, Privatsphärenmaske-Funktion, variable Bitrate, konstante Bitrate, automatische Verstärkungsregelung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, WiseStream Smart Codec
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 55 °C; 0 - 95% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711, G.726, ADPCM
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	255 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.15 Lux - Farbe - F2.0 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Videoaufnahme	2560 x 1440 @ 30 Bilder pro Sek.
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Noise Reduction (SSNR), Automatic Tracing White (ATW), Lens Distortion Compensation (LDC), Defocus Detection, Richtungserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Manipulationserkennung, Virtual Line Detection, Multicast Streaming, Unicast Streaming, WiseStream II Support, Privatsphärenmaske-Funktion, variable Bitrate, konstante Bitrate, automatische Verstärkungsregelung,

ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, WiseStream Smart Codec

Bildsensor

Typ 4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Typ Feste Brennweite

Brennweite 2.8 mm

Objektiv-Irisblende F/2.0

Horizontales Blickfeld (Grad) 107.5

Vertikales Blickfeld (Grad) 59.7

Diagonaler Bildwinkel (Grad) 122

Schwenken

Bereich (Grad) 0 bis 350

Kippen

Bereich (Grad) 0-67

Schnittstellen

Video Composite Video

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Anz. Alarmeingänge 1

Anz. Alarmausgänge 1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse Composite Video
LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung IEEE 802.1af

Farbe Weiß, RAL 9003

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät 7.9 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.