Dell Plus S3225QS - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S3225QS
EAN/UPC	5397184962374

Beschreibung

Der Dell 32 Plus 4K Monitor S3225QS kombiniert ein großzügiges Bild mit fortschrittlicher Technologie und bietet ein 32-Zoll-4K-Display mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160. Mit einer Bildhelligkeit von 300 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 liefert der Monitor lebendige Farben und scharfe Details, die sich sowohl für professionelle Aufgaben als auch für Unterhaltungserlebnisse eignen. Der große Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt für gleichbleibende Farben und Klarheit aus verschiedenen Positionen, während die Blendschutzbeschichtung auch bei längerer Nutzung für Komfort sorgt.
Ausgestattet mit Funktionen wie Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie und einem flimmerfreien Panel steigert dieser Monitor die Produktivität und reduziert die Belastung der Augen. Das ultradünne Rahmendesign sorgt für ein elegantes Aussehen und macht ihn zu einer attraktiven Ergänzung für jeden Arbeitsbereich. Der Monitor unterstützt außerdem AMD FreeSync Premium für flüssigere Bilder bei schnellen Bewegungen. Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort lässt sich der Dell S3225QS bequem einrichten und wird so den modernen Anforderungen der Nutzer gerecht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Plus S3225QS - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (grau-zu-grau extrem), 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	71.254 cm x 22.184 cm x 54.574 cm
Gewicht	8.77 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	344 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80.01 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Ppi	139
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (grau-zu-grau extrem), 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	25 - 300 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, extrem dünnes Blendendesign, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.254 cm x 22.184 cm x 54.574 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	8.77 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Abdeckung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 watt
Stromverbrauch (max.)	85 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager

	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.254 cm - Tiefe: 22.184 cm - Höhe: 44.574 cm - Gewicht: 8.77 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.254 cm - Tiefe: 22.184 cm - Höhe: 54.574 cm - Gewicht: 8.77 kg Ohne Fuß - Breite: 71.254 cm - Tiefe: 6.136 cm - Höhe: 41.277 cm - Gewicht: 5.97 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	13.65 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	344 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	142.42
Logistik (kg CO2e)	25.46
Verwendung (kg CO2e)	155.49
EOL (kg CO2e)	20.3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	188.512
PAIA Version	GaBi version 1, 2024
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.