

Belkin CONNECT - Netzwerkadapter - USB-C - 10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet

Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Belkin
Hersteller Art. Nr.	INC012BTBK
EAN/UPC	0745883843114



Beschreibung

Dieser kompakte Adapter erfüllt problemlos die Anforderungen an eine stabile und zuverlässige Netzwerkverbindung für Spiele, Streaming und Videokonferenzen. Funktioniert mit den meisten Laptops, einschließlich Chromebooks und USB-C-Geräten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Belkin CONNECT - Netzwerkadapter - USB-C - 10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C
Ports	10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Datenübertragungsrate	2.5 Gbps
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS 10.14 oder später, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version
Kompatibel mit Chromebook	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C
	Netzwerk
Ports	10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate	2.5 Gbps
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	WOL, MAC Passthrough
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5Gb Ethernet - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 9 cm
Kompatibel mit Chromebook	Ja
Kennzeichnung	USB-IF, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, RoHS, REACH
Farbe	Schwarz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS 10.14 oder später, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.